

Speed-/standstill monitoring relay Screw connection 48 V 231209

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET2701422
EAN	
Producer	Pepperl+Fuchs Proz.
Producer-Model	231209
Producer-Typ	KFU8-DWB-1.D
min. Order	
Class	Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Bemessungssteuerspeisespannung	48...253V bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	48...253V
Bemessungssteuerspeisespannung	20...90V bei DC
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Funktion Drehzahlüberwachung	
Funktion Stillstandsüberwachung	
Betriebsfrequenz	0.001...12000Hz
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	Halbleiter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Mit Zulassung für BG BIA	
Mit Zulassung nach UL	
Breite	40mm
Höhe	119mm
Tiefe	115mm

[Speed-/standstill monitoring relay Screw connection 48 V 231209 online kaufen](#)