

## Phoenix Contact Klemmenblock 25-95qmm, gr/sw-ge PTPOWER 95-3L/FE

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3701030
EAN	4046356778978
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3260115
Hersteller-Typ	PTPOWER 95-3L/FE
Verpackungseinheit	2 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme



### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm <sup>2</sup>	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm <sup>2</sup>	feindrätig mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm <sup>2</sup>	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm <sup>2</sup>	eindrätig
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	232A	
Bemessungsspannung	1500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	100mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	108.7mm	
Länge	105.5mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Klemmenblock 25-95qmm, gr/sw-ge PTPOWER 95-3L/FE  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülle 25 ...

95mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülle 25 ...

95mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 25 ...

95mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 25 ...

95mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 232A, Bemessungsspannung 1500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 100mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 108,7mm, Länge 105,5mm, Farbe sonstige,

[Phoenix Contact Klemmenblock 25-95qmm, gr/sw-ge PTPOWER 95-3L/FE](#)

[online kaufen](#)

