

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme 25-95qmm, gn/ge PTPOWE

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | ET3701041 |
| EAN | 4046356778749 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3260106 |
| Hersteller-Typ | PTPOWER 95-PE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Schutzleiter-Reihenklemme |



Technische Informationen

| | |
|--|------------------------------|
| PEN-Funktion möglich | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 25...95mm ² |
| Anschlußart | feindrätig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 25...95mm ² |
| Anschlußart | eindrätig |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 25...95mm ² |
| Anschlußart | mehdrätig |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluß | 2 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Werkstoff des Isolierkörpers | PC |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers | UL94V-0 |
| Breite/Rastermaß | 25mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage | 108.7mm |
| Länge | 105.5mm |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Farbe | grün/gelb |

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme 25-95qmm, gn/ge PTPOWER 95-PE Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 25 ...

95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 25 ...

95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 25 ...

95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 25 ...

95mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der

Klemmstellen je Etage 2, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 25mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 108,7mm, Länge 105,5mm, Farbe grün/gelb,

[Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme 25-95qmm, gn/ge PTPOWE online](#)

[kaufen](#)

