

Phoenix Contact Doppelstock-Klemme 0,14-1,5qmm, grau PTTB 1,5/S-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3701052
EAN	4046356564403
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3208540
Hersteller-Typ	PTTB 1,5/S-PV
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²	feindräftig mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²	feindräftig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²	mehrdräftig
Bemessungsstrom In	16A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	3.5mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	42.6mm	
Länge	65.4mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		



Phoenix Contact Doppelstock-Klemme 0,14-1,5qmm, grau PTTB 1,5/S-PV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülle 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülle 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 42,6mm, Länge 65,4mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Etagen intern gebrückt,

[Phoenix Contact Doppelstock-Klemme 0,14-1,5qmm, grau PTTB 1,5/S- online](#)

[kaufen](#)

