

## Theben KNX-Präsenzmelder Performance-Version thePrema P360KNXUPW

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401822
EAN	7612748004450
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	2079000
Hersteller-Typ	thePrema P360KNXUPWH
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



### Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Funk bidirektional	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Betriebsartenschalter	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Ausschaltverzögerung selbstlernend	
Optimale Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	5m
Max. Reichweite frontal	5m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6m

---

Anzahl der Kanäle

Min. Einschaltdauer 30s

Max. Einschaltdauer 60min

Theben KNX-Präsenzmelder Performance-Version thePrema P360KNXUPWH Bussystem KNX, Ausführung Präsenzmelder, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Nebenstelleneingang, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Ausschaltverzögerung selbstlernend, Optimale Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 5m, Max.

Reichweite frontal 5m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 10m, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Anzahl der Kanäle 5, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 60min, KNX-Präsenzmelder für Deckenmontage, Drei Kanäle Licht zur Steuerung von drei Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Kanal Helligkeit mit zyklischer Ausgabe, Kanal für Raum-Überwachung, Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit, Mischlichtmessung, Erweiterter quadratischer Erfassungsbereich, Licht-Ausschaltverzögerung selbstlernend, Umschaltung zwischen 2 Helligkeits-Sollwerten, Helligkeits-Sollwerte über Bus einstellbar, Stand-by Funktionalität, 2 Präsenz-Kanäle mit Einschaltverzögerung/inaktiv, Ausschaltverzögerung einstellbar, Parameter fernbedienbar und auslesbar (SendoPro 868-A), Master/Slave Betrieb wählbar, Testfunktionen, Szenensteuerung mit zwei Szenen, 8-bit Szenen, integrierter Busankoppler

[Theben KNX-Präsenzmelder Performance-Version thePrema P360KNXUPW](#)



[online kaufen](#)

