

## Theben Bewegungsmelder ws,360Grad max.8m DE theMovaS360-100DE WH

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401861
EAN	7612748004986
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	1030560
Hersteller-Typ	theMovaS360-100DE WH
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



### Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	



Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	60min
Ausschaltverzögerung	3600s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechelligkeit	5...3000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-15...50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Theben Bewegungsmelder ws,360Grad max.8m DE theMovaS360-100DE WH Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 3600s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechelligkeit 5 ...

3000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Temperatur -15 ...

50°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Frequenz 50 ...

60Hz, Bewegungsmelder für Deckeneinbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Werte voreingestellt (fernparametrierbar)

[Theben Bewegungsmelder ws,360Grad max.8m DE theMovaS360-100DE WH](#)

[online kaufen](#)

