

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP,360Grad,DALI/DSI PD-C36

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401832
EAN	4015120427442
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10427442
Hersteller-Typ	PD-C360i/8 DUO DALI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Betriebsartenschalter	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	3m

Erfassungswinkel vertikal	0...180°
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Anzahl der Kanäle	
Anzahl der binären Eingänge	
Schaltleistung	0W
Min. Einschaltdauer	60s
Max. Einschaltdauer	240min

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP,360Grad,DALI/DSI PD-C360i/8 DUO DALI Andere Bussysteme ohne, Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Betriebsartenschalter, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Ausschaltverzögerung selbstlernend, Optimale Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 3m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

180°, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

360°, Anzahl der Kanäle 2, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 60s, Max.

Einschaltdauer 240min, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m.

Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang).

Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Einfache Programmierung per Fernbedienung mit \"blue mode\" Technologie oder per Einstellelemente.

Integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz.

Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter.

Zusätzlicher Tastereingang pro Kanal.

Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden.

Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche, einstellbar zwischen 10-50% .

Integrierte Ausschaltvorwarnung.

Standardausführung als Unterputzgerät.

Aufputz- bzw.

Deckeneinbaumontage mit Zubehör.

Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe \"silber\" als Zubehör erhältlich).

Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP,360Grad,DALI/DSI PD-C36](#)



[online kaufen](#)

