

## ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP360Grad,RWca.24mFB PD-C

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401836
EAN	4015120427329
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10427329
Hersteller-Typ	PD-C360i/24 UC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



### Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	36V
Min. Einschaltdauer	1s
Max. Einschaltdauer	60min
Ausschaltverzögerung	300s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...0°
Ansprechhelligkeit	5...2000lx
Max. Schaltleistung	72W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	0...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	2A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	0mA
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP360Grad,RWca.24mFB PD-C360i/24 UC Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Konstantlichtregelung, Zwangsabschaltung, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 36V, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 300s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 72W, Geeignet für C-Last, Temperatur 0 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 2A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen.

Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung.

Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer).

Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige.

Geräuschloses Schalten bis max.

2 A.

Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung.

Standardausführung als Unterputzgerät.

Aufputz- bzw.

Deckeneinbaumontage mit Zubehör.

Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe \"silber\" als Zubehör erhältlich).

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder ws UP360Grad,RWca.24mFB PD-C3](#)

[online kaufen](#)

