

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 121613

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5504794
EAN	
Producer	Beckhoff
Producer-Model	121613
Producer-Typ	BK3150
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät

Technische Informationen

Mit integrierter Stromversorgung	
Eingangsspannung bei DC	24...24V
Art der Eingangsspannung	
Max. Eingangsstrom bei DC	0.5A
Ausgangsspannung bei DC	24...24V
Art der Ausgangsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen V	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOF	
Unterstützt Protokoll für LON	



Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFISafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Anzahl der Steckplätze	
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A	
Mit steckbaren Baugruppen, analog	
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule	
Mit steckbaren Baugruppen, Funktionsmodule	
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule	
Mit steckbaren Baugruppen, sonstig	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Mit Potenzialtrennung	
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	
Buskoppler für modularen Static	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	44mm
Höhe	100mm
Tiefe	68mm

[Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 121613 online kaufen](#)