

## WAGO Kontakttechnik Federleiste 3-pol. 5mm 731-503/031-000

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5101599
EAN	4044918575072
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	731-503/031-000
Hersteller-Typ	731-503/031-000
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder



### Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5mm
Rastermaß der Anschlüsse	5mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	12A
Bemessungsspannung	320V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...5mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>
Ausführung des elektrischen Ar	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Kontaktes	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Mit Schutzleiter	
Betriebstemperatur	-60...85°C
Schutzart (IP), montiert	

## WAGO Kontakttechnik Federleiste 3-pol.

5mm 731-503/031-000 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 3, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 135° (schräg nach oben), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

85°C, Schutzart (IP), montiert IP20,

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 3-pol. 5mm 731-503/031-000 online kaufen](#)

