

## Trilux LED-Lichtbandsystem DA 5500-830 ETDD 01 Cflex H1-LM #6276

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET1569665            |
| EAN                | 4018242303557        |
| Hersteller         | Trilux               |
| Hersteller-ArtNr   | 6276051              |
| Hersteller-Typ     | Cflex H1-LM #6276051 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück              |
| Artikelklasse      | Lichtleiste          |

### Technische Informationen

|  |            |
|--|------------|
| Dimmbar  |            |
| Leuchtmittel   |            |
| Mit Leuchtmittel                                     |            |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                     |            |
| Fassung  |            |
| Lampenleistung                                       | 58W        |
| Mit Betriebsgerät                                    |            |
| Schaltung  |            |
| Geeignet für Notlicht                                |            |
| Nennspannung   | 230...230V |
| Geeignet für Durchgangsverdra                        |            |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem               |            |
| Werkstoff  |            |
| Gehäusefarbe   |            |
| Mit Schalter   |            |
| Länge  | 1130mm     |
| Breite   | 50mm       |
| Höhe   | 142mm      |
| Schutzklasse   |            |
| Schutzart (IP)                                       |            |
| Brandschutz "D"                                      |            |
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" |            |

Trilux LED-Lichtbandsystem DA 5500-830 ETDD 01 Cflex H1-LM #6276051



Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 58W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 142mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung.

Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Mit doppelt asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Für optisch ununterbrochene Lichtlinien.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Leuchtenlichtstrom 5500 lm, Anschlussleistung 58 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper weiß pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux LED-Lichtbandsystem DA 5500-830 ETDD 01 Cflex H1-LM #6276 online kaufen](#)

