

Trilux LED-Lichtbandsystem E DA 3500-840 ETUR01 Cflex H1 #615294

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568515
EAN	4018242288236
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6152940
Hersteller-Typ	Cflex H1 #6152940
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtleiste

Technische Informationen

Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Lampenleistung	37W
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Geeignet für Notlicht	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdra	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Werkstoff	
Gehäusefarbe	
Mit Schalter	
Länge	1130mm
Breite	50mm
Höhe	92mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Trilux LED-Lichtbandsystem E DA 3500-840 ETUR01 Cflex H1 #6152940



Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Mit doppelt asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper weiß pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.





[Trilux LED-Lichtbandsystem E DA 3500-840 ETUR01 Cflex H1 #615294 online](#)





[kaufen](#)



