

## Trilux Anbauleuchte 4900-840 ETDD 5041RAV-L #6199451

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1567881
EAN	4018242290543
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6199451
Hersteller-Typ	5041RAV-L #6199451
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

### Technische Informationen

Mit Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Breite	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Lichtaustritt	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	
Nennspannung	
Art der Leuchte	
Brandschutz "D"	
Raster gelocht	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Ausführung des Rasters	

---

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Schaltung

Schutzart (IP)

Geeignet für Wandmontage

Schutzklasse

Geeignet für Pendelaufhängung

Trilux Anbauleuchte 4900-840 ETDD 5041RAV-L #6199451 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 58W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1493mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 53mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit fünf LED-Modulen.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Maße (L x B)1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Mit Wallwasher-Optik.

Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

LED-Systeme mit einem opalen, schlägzähen PMMA-Diffuser zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Lichtaustrittsfläche abgedeckt.

LED-Module austauschbar.

Leuchtenlichtstrom 4900 lm, Anschlussleistung 50 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W.



Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 40.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 4900-840 ETDD 5041RAV-L #6199451 online kaufen](#)

