

Trilux Anbauleuchte 4900-830 ETDD 5041RAV-L #6199551

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1567883
EAN	4018242290567
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6199551
Hersteller-Typ	5041RAV-L #6199551
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Mit Leuchtmittel	
Lampenleistung	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lichtaustritt	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	
Nennspannung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Raster gelocht	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schaltung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Wandmontage	



Schutzklasse

Geeignet für Pendelaufhängung

Mit Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Betriebsgerät

Breite

Gehäusefarbe

Trilux Anbauleuchte 4900-830 ETDD 5041RAV-L #6199551 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 58W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1493mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 53mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit fünf LED-Modulen.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Maße (L x B)1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Mit Wallwasher-Optik.

Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

LED-Systeme mit einem opalen, schlägzähnen PMMA-Diffuser zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Lichtaustrittsfläche abgedeckt.

LED-Module austauschbar.

Leuchtenlichtstrom 4900 lm, Anschlussleistung 50 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra ? 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 40.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 4900-830 ETDD 5041RAV-L #6199551 online kaufen](#)

