

## Trilux LED-Lichtbandsystem E T 3500-830 ETDD03 Cflex H1 #6155351

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568564
EAN	4018242287628
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6155351
Hersteller-Typ	Cflex H1 #6155351
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtleiste

### Technische Informationen

Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Lampenleistung	42W
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Geeignet für Notlicht	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdra	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Werkstoff	
Gehäusefarbe	
Mit Schalter	
Länge	1130mm
Breite	50mm
Höhe	92mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Trilux LED-Lichtbandsystem E T 3500-830 ETDD03 Cflex H1 #6155351



Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 42W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Mit symmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Anschlussleistung 45 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 78 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Notleuchte mit integriertem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 h.





[Trilux LED-Lichtbandsystem E T 3500-830 ETDD03 Cflex H1 #6155351 online](#)





[kaufen](#)



