

## Trilux LED-Lichtbandsystem E B 4000-830 ET UR01 Cflex H1 #625624

### Allgemeine Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer      | ET1568769         |
| EAN                | 4018242299560     |
| Hersteller         | Trilux            |
| Hersteller-ArtNr   | 6256240           |
| Hersteller-Typ     | Cflex H1 #6256240 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück           |
| Artikelklasse      | Lichtleiste       |

### Technische Informationen

|  |            |
|--|------------|
| Dimmbar  |            |
| Leuchtmittel   |            |
| Mit Leuchtmittel                                     |            |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                     |            |
| Fassung  |            |
| Lampenleistung                                       | 42W        |
| Mit Betriebsgerät                                    |            |
| Schaltung  |            |
| Geeignet für Notlicht                                |            |
| Nennspannung   | 230...230V |
| Geeignet für Durchgangsverdra                        |            |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem               |            |
| Werkstoff  |            |
| Gehäusefarbe   |            |
| Mit Schalter   |            |
| Länge  | 1130mm     |
| Breite   | 50mm       |
| Höhe   | 142mm      |
| Schutzklasse   |            |
| Schutzart (IP)                                       |            |
| Brandschutz "D"                                      |            |
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" |            |

Trilux LED-Lichtbandsystem E B 4000-830 ET UR01 Cflex H1 #6256240



Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 42W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 142mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 47 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 85 lm/W.

Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper weiß pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

[Trilux LED-Lichtbandsystem E B 4000-830 ET UR01 Cflex H1 #625624 online](#)



[kaufen](#)

