

Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 23,0x28,5mm ROHRflexPA6SswAD28,5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0509036
EAN	4025113201584
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10233209123
Hersteller-Typ	ROHRflexPA6SswAD28,5
Verpackungseinheit	10 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch



Technische Informationen

Nenndurchmesser	28.5mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	28.5mm
Innendurchmesser	23mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	750N
Einsatztemperatur	-50...120°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	55mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	250N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	

Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 23,0x28,5mm ROHRflexPA6SswAD28,5
Nenn Durchmesser 28,5mm, Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll, Außendurchmesser
28,5mm, Innendurchmesser 23mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 750N,
Einsatztemperatur -50 ...

120°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 HB, Biegeradius, statisch
55mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne
Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 250N, Halogenfrei,
Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Lloyds
Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex
PA 6 S, 10 Meter Packung Innen und außen gewellt, schmales Profil Material:
Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ...

150°C Zulassungen: VDE-geprüft EN IEC 61386-23 / UL-File-no E86359 / DIN
5510 - Teil 2 / Lloyds Register of Shipping / DNV Eigenschaften: luft- und
flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure-
und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig /
UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Schiffsbau,
Automation, Elektroanlagen

[Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 23,0x28,5mm ROHRflexPA6SswAD28,5 online](#)



[kaufen](#)

