

Pepperl+Fuchs Fabrik Reflexions-Lichttaster MLV41-55/25/92/136

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6321115
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	221545
Hersteller-Typ	MLV41-55/25/92/136
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Reflexions-Lichtschranke

Technische Informationen

Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	8000mm
Max. Schaltabstand	8000mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	

Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	13.6mm
Höhe des Sensors	59.5mm
Länge des Sensors	31mm
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Min. Reflektorabstand	100mm
Umgebungstemperatur	-40...0.6°C
Reaktionszeit	0.5ms
Schaltfrequenz	1000Hz
Bemessungssteuerspeisespannr 10...30V	
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	625nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperr	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

Pepperl+Fuchs Fabrik Reflexions-Lichttaster MLV41-55/25/92/136
Bemessungsschaltabstand 8000mm, Max.

Schaltabstand 8000mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 13,6mm, Höhe des Sensors 59,5mm, Länge des Sensors 31mm, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Metall, Min.

Reflektorabstand 100mm, Umgebungstemperatur -40 ...

0,6°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse ohne, Wellenlänge des Sensors
625nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67,

[Pepperl+Fuchs Fabrik Reflexions-Lichttaster MLV41-55/25/92/136 online kaufen](#)