HellermannTyton Schrumpfschlauch D 1,2/0,6 sw HIS-3/64-PEX-BK 10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0337801
EAN	4031026133287
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	300-30120
Hersteller-Typ	HIS-3/64-PEX-BK 10m
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schrumpfschlauch

Technische Informationen

Ausführung	
Schrumpfrate	
Innendurchmesser vor Schrumpf	1.2mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	0.6mm
Nenndurchmesser in Zoll	
Wandstärke nach Schrumpf	0.4mm
Länge	10m
Betriebstemperatur	-55...125°C
Farbe	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Mit Innenkleber	
Bedruckbar	
UL-Zulassung	

HellermannTyton Schrumpfschlauch D 1,2/0,6 sw HIS-3/64-PEX-BK 10m Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 1,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 0,6mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/64 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,4mm, Länge 10m, Betriebstemperatur -55 ...

125°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefin (PO-X), Bedruckbar, UL-Zulassung, Diese strahlenvernetzten Polyolefin-Schrumpfschläuche sind als 5m und 10m Rollen in Pappboxen erhältlich.Das Produktprogramm umfasst sechs verschiedene Farben und Durchmesser von 1,5 bis 25,4 mm.Die dünnwandigen, flexiblen Schläuche sind selbstverlöschend.

HIS Universal-Schrumpfschläuche isolieren zuverlässig und schützen vor Korrosion und mechanischen Einflüssen.Im stabilen HIS-Rack aus Metall mit

angeketteter Spezialschere sind verschiede Größen und Farben schnell zu Hand.

HellermannTyton Schrumpfschlauch D 1,2/0,6 sw HIS-3/64-PEX-BK 10 online kaufen