elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Graphic panel 19.2 V 6AV21232JB030AX0

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6104598
EAN	4034106029234
Producer	Siemens Indus.Sector
Producer-Model	6AV21232JB030AX0
Producer-Typ	6AV2123-2JB03-0AX0
min. Order	
Class	Grafik-Panel

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	19.2...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen W	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit SW-Schnittstellen	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERE	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für Devicel	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Mit Farbdisplay	
Anzahl der Farben des Displays	
Bildschirmdiagonale	9Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizont	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Nutzbarer Projektspeicher/Anw	10000kByte
Mit nummerischer Tastatur	
Mit Alpha Tastatur	
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	
Mit Touchscreen	
Mit Meldungsanzeige	
Mit Meldesystem (inkl. Puffer ur	
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	
Prozesswertvorgabe (Eingabe)	
Mit Rezepturen	
Anzahl der Ebenen, Passwortsc	
Druckausgabe vorhanden	
Anzahl der Online-Sprachen	
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar	
Schutzart (IP), frontseitig	
Betriebstemperatur	0...50°C
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Breite der Front	267mm
Höhe der Front	182mm
Einbautiefe	55mm

Graphic panel 19.2 V 6AV21232JB030AX0 online kaufen