

## ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. ELX20LEDi F

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3302550
EAN	4015120077340
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10077340
Hersteller-Typ	ELX20LEDi Flat 8h ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte



### Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Lampenleistung	1.82W
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Art der Kennzeichnung	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	230...230V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	388mm
Breite	148mm
Höhe/Tiefe	46mm
Einbaulänge	430mm
Einbaubreite	155mm
Einbautiefe	66mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	100lm

ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon.

ELX20LEDi Flat 8h ws Montageart Aufbau/Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung 1,82W, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Art der Kennzeichnung nicht zutreffend, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 8h, Mit Leuchtmittel, Länge 388mm, Breite 148mm, Höhe/Tiefe 46mm, Einbaulänge 430mm, Einbaubreite 155mm, Einbautiefe 66mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 100%, Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 8 h Notlichtdauer.

Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige.

Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar.

Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich.

Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.

Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige.

Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive).

NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

[ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. ELX20LEDi F](#)



[online kaufen](#)

