

ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX14LEDi E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3302581
EAN	4015120077609
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10077609
Hersteller-Typ	SLX14LEDi EN10077609
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte



Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Lampenleistung	1.82W
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsart	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	230...230V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	328mm
Breite	108mm
Höhe/Tiefe	46mm
Einbaulänge	370mm
Einbaubreite	115mm
Einbautiefe	66mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	35lm
Erkennungsweite	14m

ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon.

SLX14LEDi EN10077609 Montageart Aufbau/Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung 1,82W, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Art der Kennzeichnung nur einseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Aufkleber, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 328mm, Breite 108mm, Höhe/Tiefe 46mm, Einbaulänge 370mm, Einbaubreite 115mm, Einbautiefe 66mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 35%, Erkennungsweite 14m, Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 14m.

Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige.

Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar.

Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich.

Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.

Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige.

Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive).

NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

[ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX14LEDi E](#)



[online kaufen](#)

