

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 750-889

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5507096
EAN	4055143093330
Producer	WAGO Kontakttechnik
Producer-Model	750-889
Producer-Typ	750-889
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät



Technische Informationen

Mit integrierter Stromversorgung	
Eingangsspannung bei DC	24...24V
Art der Eingangsspannung	
Max. Eingangsstrom bei DC	0.5A
Ausgangsspannung bei DC	5...5V
Art der Ausgangsspannung	
Max. Ausgangsstrom bei DC	1.7A
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	

Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für PROFI-safe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Mit steckbaren Baugruppen, dig	
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A	
Mit steckbaren Baugruppen, Ko	
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module	
Mit steckbaren Baugruppen, Ze	
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Potenzialtrennung	
Feldbusanschluss über separat	
Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	62mm

Tiefe	65mm
Höhe	100mm

[Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 750-889 online kaufen](#)

