

Eupen H07V-K 70 sw Ri. 50

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0108679
EAN	5413260197291
Hersteller	Eupen
Hersteller-ArtNr	N050003
Hersteller-Typ	H07V-K 70 sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	50mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	12mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-25...70°C
Nennspannung U ₀	450V
Nennspannung U	750V

Eupen H07V-K 70 sw Ri.

50 Leiter-Nennquerschnitt 50mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

12mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -25 ...

70°C, Nennspannung U₀ 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer,



blank, Nach VDE 0281.

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Eupen H07V-K 70 sw Ri. 50 online kaufen](#)

