

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 312043

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Products_Model | ET6102180 |
| EAN | 4046548063837 |
| Producer | Pilz |
| Producer-Model | 312043 |
| Producer-Typ | PSSu H F PN |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät |



Technische Informationen

| | |
|---|--|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERF | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCOM | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für SERCC | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |

| | |
|---|---------|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFI: | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| IO-Link Master | |
| Systemkomponente | |
| Schutzart (IP) | |
| Mit steckbaren Baugruppen, dig | |
| Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A | |
| Mit steckbaren Baugruppen, Ko | |
| Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module | |
| Mit steckbaren Baugruppen, Ze | |
| Mit steckbaren Baugruppen, sonstige | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | |
| Buskoppler für modularen Static | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Kategorie nach EN 954-1 | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Breite | 75.2mm |
| Höhe | 128.4mm |
| Tiefe | 79.4mm |

[Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 312043 online kaufen](#)

