

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 25G1,5 0046724

Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX HEAT 180 C MS CE

Artikelnummer	ET0144829
EAN	4044774764092
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0046724
Hersteller-Typ	0046724
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	23.9mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	180°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 25G1,5 0046724
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 25,
 Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm,
 Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund,
 Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

23,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -50 ...

180°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Geschirmte und
 zertifizierte Silikonleitungen für Nordamerika (AWM recognized).

Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Geräte- und Apparatebauer.

Dickere Leitungskonstruktion erfüllt den FT-1 Flammtest und ist somit für die externe Verbindung von Apparaten und Geräten zugelassen.

Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder.

MS = Multi Standard Für Einsatz in den USA und in Kanada UL AWM Style 4476 (150°C/600V).

EMV konforme Kupferabschirmung.

Metrischer, flexibler Leiteraufbau, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2).

Gute Hydrolyse- und UV-Beständigkeit Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 25G1,5 0046724 online kaufen](#)

