

Eupen NHXH E90 5x 6 RE S

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET0109283
EAN	5413260319303
Hersteller	Eupen
Hersteller-ArtNr	G419096
Hersteller-Typ	NHXH E90 5x6 RE
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	6mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	17.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l-5...90°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	90°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Eupen NHXH E90 5x 6 RE S Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Farbe orange, Flammwidrig nach EN 60332-3-22, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

17,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

90°C, Nennspannung U₀ 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Eupen NHXH E90 5x 6 RE S online kaufen](#)

