

Inductive proximity switch 20 mm 8 mm 32 mm BES048J

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|------------------------------|
| Products_Model | ET6321129 |
| EAN | |
| Producer | Balluff |
| Producer-Model | BES048J |
| Producer-Typ | BESR01ZCPSC5#BES048J |
| min. Order | |
| Class | Induktiver Näherungsschalter |



Technische Informationen

| | |
|--|------------|
| Breite des Sensors | 20mm |
| Höhe des Sensors | 8mm |
| Länge des Sensors | 32mm |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor | |
| Schaltabstand | 5mm |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Ausführung der Schaltfunktion | |
| Ausführung des Schaltausgangs | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | |
| Anzahl der kontaktbehafteten A | ktion |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | |
| Anzahl der sicheren kontaktbeh | |
| Art der Betätigung | |
| Ausführung der Schnittstelle | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | |
| Gehäusebauform | |
| Beschichtung Gehäuse | |
| Kaskadierbar | |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 200mA |
| Versorgungsspannung | 24...24V |
| Bemessungssteuerspeisespannung | 24V bei DC |
| Spannungsart | |
| Schaltfrequenz | 100Hz |
| Mit Überwachungsfunktion nach | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Druckfest | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |

Störfestigkeit gegen magnetische Felder
Explosionsschutz-Kategorie für

[Inductive proximity switch 20 mm 8 mm 32 mm BES048J online kaufen](#)