

PLC CPU-module 100 V 100 V TM221CE40R

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------|
| Products_Model | ET6104460 |
| EAN | 3606480648793 |
| Producer | Schneider Electric |
| Producer-Model | TM221CE40R |
| Producer-Typ | TM221CE40R |
| min. Order | |
| Class | SPS-Grundgerät |



Technische Informationen

| | |
|--|------------|
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 100...240V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 100...240V |
| Spannungsart der Versorgung | |
| Anzahl der Relaisausgänge | |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | |
| Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A | |
| Max. Anzahl der adressierbarer | |
| Ausführung | |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranw) | 0.2ms |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U | |
| Anzahl der analogen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | |

| | |
|---|----------|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | |
| Unterstützt Protokoll für Founda | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Inte | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | |
| Unterstützt Protokoll für INTERf | |
| Unterstützt Protokoll für PROFI-safe | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyE | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| Funkstandard GPRS | |
| Funkstandard GSM | |
| Funkstandard UMTS | |
| IO-Link Master | |
| Systemkomponente | |
| Redundanzfähigkeit | |
| Mit Display | |
| Speicherart | |
| Speichergröße | 640kByte |
| Programmspeichererweiterung möglich | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Breite | 160mm |
| Höhe | 70mm |
| Tiefe | 70mm |

[PLC CPU-module 100 V 100 V TM221CE40R online kaufen](#)

