

PLC CPU-module 24 V TM221CE40T

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------|
| Products_Model | ET6104461 |
| EAN | 3606480648809 |
| Producer | Schneider Electric |
| Producer-Model | TM221CE40T |
| Producer-Typ | TM221CE40T |
| min. Order | |
| Class | SPS-Grundgerät |



Technische Informationen

| | |
|--|----------|
| Versorgungsspannung bei DC | 24...24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | |
| Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A | |
| Max. Anzahl der adressierbarer Ausführung | |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranw) | 0.2ms |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U | |
| Anzahl der analogen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCON | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |

| | |
|---|----------|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| Funkstandard GPRS | |
| Funkstandard GSM | |
| Funkstandard UMTS | |
| IO-Link Master | |
| Systemkomponente | |
| Redundanzfähigkeit | |
| Mit Display | |
| Speicherart | |
| Speichergröße | 640kByte |
| Programmspeichererweiterung | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |
| Breite | 160mm |
| Höhe | 70mm |
| Tiefe | 70mm |

[PLC CPU-module 24 V TM221CE40T online kaufen](#)

