

PLC CPU-module 100 V 100 V TM241CE24R

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------|
| Products_Model | ET6104478 |
| EAN | 3606480648830 |
| Producer | Schneider Electric |
| Producer-Model | TM241CE24R |
| Producer-Typ | TM241CE24R |
| min. Order | |
| Class | SPS-Grundgerät |



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5 100...240V

Versorgungsspannung bei AC 60Hz .240V

Spannungsart der Versorgungs:

Anzahl der Relaisausgänge

Max. Anzahl der adressierbarer

Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A

Ausführung

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen USB

Anzahl der digitalen Eingänge

Anzahl der digitalen Ausgänge

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERI

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBUS

Unterstützt Protokoll für Data-H

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

Unterstützt Protokoll für SUCOM

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA

| |
|---|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
| Unterstützt Protokoll für PROFISafe |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
| Unterstützt Protokoll für sonstig |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| Funkstandard GPRS |
| Funkstandard GSM |
| Funkstandard UMTS |
| IO-Link Master |
| Systemkomponente |
| Redundanzfähigkeit |
| Mit Display |
| Speicherart |
| Speichergröße 64000kByte |
| Programmspeichererweiterung |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
| Breite 150mm |
| Höhe 90mm |
| Tiefe 95mm |

[PLC CPU-module 100 V 100 V TM241CE24R online kaufen](#)

