

## Devi Heizmatte f. Asphalteinbau 1,7qm, 525W DEVlasphalt 300 525W

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4605320
EAN	5703466229057
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	140F0601
Hersteller-Typ	DEVlasphalt 300 525W
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte



### Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	400V
Anschlussleistung	525...525W
Leistung	300W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	30W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	30000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	1.7m <sup>2</sup>
Länge	3400mm
Breite	500mm
Stärke	8mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Heizmatte f.

Asphalteinbau 1,7qm, 525W DEVlasphalt 300 525W Anwendung Fußboden-Direktheizung, Anschlussspannung 400V, Anschlussleistung 525 ...

525W, Leistung 300W/m<sup>2</sup>, Heizleiterbelastung 30W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 30000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 1,7m<sup>2</sup>, Länge 3400mm, Breite 500mm, Stärke 8mm, Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in

Asphaltbelägen.

Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395.

Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung.

Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter.

Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm<sup>2</sup>, spezifische Heizleistung: 300 W/m<sup>2</sup>, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 1,7 m<sup>2</sup>, 0,50 x 3,40 m, 520 W

[Devi Heizmatte f. Asphalteinbau 1,7qm, 525W DEVlasphalt 300 525W online](#)

[kaufen](#)

