


## Devi Dünnbettheizmatte selbstklebend DEVI mat 200 0,5x6,2

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4605335
EAN	5703466196038
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	83020740
Hersteller-Typ	DEVI mat 200 0,5x6,2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte



### Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	230V
Anschlussleistung	605...505W
Leistung	200W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	15W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	4mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	3.1m <sup>2</sup>
Länge	6200mm
Breite	500mm
Stärke	3mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Dünnbettheizmatte selbstklebend DEVI mat 200 0,5x6,2 Anwendung Dünnbettheizung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 605 ...

505W, Leistung 200W/m<sup>2</sup>, Heizleiterbelastung 15W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 3,1m<sup>2</sup>, Länge 6200mm, Breite 500mm, Stärke 3mm, Selbstklebend, Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung.

Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist

montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt.

Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.

Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.

Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht.

Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m.

Kaltleiter: 1 x 4 m, 1,0 mm<sup>2</sup>, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 200 W/m<sup>2</sup>, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, 0,5 x 6,2 m

[Devi Dünnbettheizmatte selbstklebend DEVI mat 200 0,5x6,2 online kaufen](#)

