

## Devi Heizmatte f. Asphalteinbau 3,5qm, 1080W DEVlasphalt 300 108

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET4605311            |
| EAN                | 5703466229064        |
| Hersteller         | Devi                 |
| Hersteller-ArtNr   | 140F0602             |
| Hersteller-Typ     | DEVlasphalt 300 1080 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück              |
| Artikelklasse      | Heizmatte            |



### Technische Informationen

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anwendung                 |                     |
| Anschlussspannung         | 400V                |
| Anschlussleistung         | 1080...1080W        |
| Leistung                  | 300W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung       | 30W/m               |
| Mit Trägermatte           |                     |
| Fixierung des Heizleiters |                     |
| Anzahl der Kaltleiter     |                     |
| Länge der Kaltleiter      | 30000mm             |
| Feuchtraumgeeignet        |                     |
| Fläche                    | 3.5m <sup>2</sup>   |
| Länge                     | 7000mm              |
| Breite                    | 500mm               |
| Stärke                    | 8mm                 |
| Mit Regler                |                     |
| Mit Raumthermostat        |                     |
| Mit Bodentempersensur     |                     |
| Selbstklebend             |                     |

Devi Heizmatte f.

Asphalteinbau 3,5qm, 1080W DEVlasphalt 300 1080 Anwendung Fußboden-Direktheizung, Anschlussspannung 400V, Anschlussleistung 1080 ...

1080W, Leistung 300W/m<sup>2</sup>, Heizleiterbelastung 30W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 30000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 3,5m<sup>2</sup>, Länge 7000mm, Breite 500mm, Stärke 8mm, Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur

Einbettung in Asphaltbelägen.

Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395.

Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung.

Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter.

Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm<sup>2</sup>, spezifische Heizleistung: 300 W/m<sup>2</sup>, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 3,5 m<sup>2</sup>, 0,50 x 7,00 m, 1050 W

[Devi Heizmatte f. Asphalteinbau 3,5qm, 1080W DEVlasphalt 300 108 online](#)

[kaufen](#)

