

## Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100 Gummiaderleitung

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0123861
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100
Hersteller-Typ	NSGAFÖU 2,5 sw
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	6.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l-25...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40...80°C	
Nennspannung U <sub>0</sub>	1800V
Nennspannung U	3000V

Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100 Gummiaderleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 1800V, Nennspannung U 3000V, Leiter-Material Kupfer, verzinkt, Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen.

Kurzschlußfeste Leitung.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100 Gummiaderleitung online](#)

[kaufen](#)