

## Single core cable 0.75 mm<sup>2</sup> H05V-U 0,75 ws Ri.100

### Allgemeine Informationen

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET0100028                |
| EAN            |                          |
| Producer       | Verschiedene-Diverse     |
| Producer-Model | H05V-U 0,75 ws Eca Ri100 |
| Producer-Typ   | H05V-U 0,75 ws           |
| min. Order     |                          |
| Class          | Aderleitung              |



### Technische Informationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                     |
| Ader-Isolation                         |                     |
| Schirm                                 |                     |
| Ader-Farbe                             |                     |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2          |                     |
| Flammwidrig                            |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2               |                     |
| Kältebeständig nach EN 60811-          |                     |
| Ölbeständig nach EN 60811-404          |                     |
| Außendurchmesser ca.                   | 2.2mm               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 70°C                |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -40...70°C          |
| Nennspannung U <sub>0</sub>            | 300V                |
| Nennspannung U                         | 500V                |

[Single core cable 0.75 mm<sup>2</sup> H05V-U 0,75 ws Ri.100 online kaufen](#)