

OBO Bettermann Vertr Coord.LightningController m. Funktionsanz.2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5903507
EAN	4012195051466
Hersteller	OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr	5096852
Hersteller-Typ	MCD 50-B-OS
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik

Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	50kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	50kA
Höchste Dauerspannung AC	255V
Nennspannung AC	230V
Schutzpegel	1.3kV
Folgestromlöschfähigkeit	25kA
Montageart	
Baugröße	
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	



OBO Bettermann Vertr Coord.LightningController m.

Funktionsanz.255V MCD 50-B-OS Ausführung der Pole 1, Blitzstoßstrom (10/350) 50kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 50kA, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennspannung AC 230V, Schutzpegel 1,3kV, Folgestromlöschfähigkeit 25kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 2 TE, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Kombi- / Blitzstromableiter Typ 1 (Klasse B) nach EN 61643-11.

Ober- und Unterteil mit optischer Funktionsanzeige, entspricht der VDN-Richtlinie 2.

Auflage 2004, Ableitvermögen 50 kA 10/350µs pro Pol, Schutzpegel erforderliche Vorsicherung 500 A, LPZ 0-2.

Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke.

Kein Abstand (Leitungslänge) zu nachgeschalteten Typ 2 Ableitern (Überspannungsschutz) notwendig.

Gewährleistung

[OBO Bettermann Vertr Coord.LightningController m. Funktionsanz.2 online](#)

[kaufen](#)

