

PLC CPU-module 20.4 V 6ES72151AF400XB0

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET6104840 |
| EAN | 4025515082934 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 6ES72151AF400XB0 |
| Producer-Typ | 6ES7215-1AF40-0XB0 |
| min. Order | |
| Class | SPS-Grundgerät |



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC 20.4...28.8V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Max. Anzahl der adressierbarer

Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A

Ausführung

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet

Anzahl der HW-Schnittstellen P

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen USB

Anzahl der HW-Schnittstellen p

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless

Anzahl der analogen Ausgänge

Anzahl der analogen Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge

Anzahl der digitalen Ausgänge

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERI

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBUS

Unterstützt Protokoll für Data-H

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

Unterstützt Protokoll für SUCOF

Unterstützt Protokoll für LON

| | |
|---|----------|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |
| Unterstützt Protokoll für SERCC | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS DP | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| Funkstandard GPRS | |
| Funkstandard GSM | |
| Funkstandard UMTS | |
| IO-Link Master | |
| Systemkomponente | |
| Speichergröße | 150kByte |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktion | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |
| Breite | 130mm |
| Höhe | 100mm |
| Tiefe | 75mm |

[PLC CPU-module 20.4 V 6ES72151AF400XB0 online kaufen](#)

