

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder 360Grad RW ca.8m UP PD-C 360i

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402305
EAN	4015120427510
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10427510
Hersteller-Typ	PD-C 360i/8 miniDALI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Betriebsartenschalter	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m

Erfassungswinkel vertikal	0...180°
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Anzahl der Kanäle	
Anzahl der binären Eingänge	
Schaltleistung	0W
Min. Einschaltdauer	1s
Max. Einschaltdauer	60min

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder 360Grad RW ca.8m UP PD-C 360i/8 miniDALI Andere Bussysteme ohne, Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Optimale Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

180°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Anzahl der Kanäle 1, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 60min, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage .

Reichweite von bis zu 6m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m .

Flache Linse mit nur 3mm Aufbauhöhe.

Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI-Ausgang) .



Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft .

Einfache Programmierung per Fernbedienung .

Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden .

Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche .

Integrierte Ausschaltvorwarnung .

Standardausführung als Deckeneinbaugerät .

Kombinierbar mit DALI-Testern.

HLK und potentialfreier Kontakt möglich in Verbindung mit DALI Switch von ESYLUX.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder 360Grad RW ca.8m UP PD-C 360i](#)

[online kaufen](#)

