

Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-2S350/25FM

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5903245
EAN	4046356950084
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2905418
Hersteller-Typ	FLTSECPT1-2S350/25FM
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik

Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	100kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	100kA
Höchste Dauerspannung AC	350V
Nennspannung AC	240V
Schutzpegel	2.5kV
Schutzpegel L-N	1.5kV
Schutzpegel N-PE	1.5kV
Folgestromlöschfähigkeit	50kA
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	35mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25mm ²
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	

Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-2S350/25FM Ausführung der Pole sonstige, Blitzstoßstrom (10/350) 100kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 100kA, Höchste Dauerspannung AC 350V, Nennspannung AC 240V, Schutzpegel 2,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 50kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 6 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt,

Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Steckbarer Blitzstromableiter, gem.

Typ 1 / Class I, für 2-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, PE, N)

[Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-2S350/25FM online](#)

[kaufen](#)

