

## Helukabel PURÖ-JZ 5x 1,5 Ri.100 PURÖ-JZ 5G1,5

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7600434
EAN	
Hersteller	Helukabel
Hersteller-ArtNr	22151-100
Hersteller-Typ	PURÖ-JZ 5G1,5
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Zul. Kabelaußentemperatur, in l-5...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40...80°C	
Nennspannung U	500V

Helukabel PURÖ-JZ 5x 1,5 Ri.100 PURÖ-JZ 5G1,5 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet.

Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen

Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug-, und Anlagenbau, in Walz und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen.

Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien.

Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen.

Beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse, Mikroben.

Die verwendeten Materialien sind Silikon und Cadmiumfrei.

[Helukabel PURÖ-JZ 5x 1,5 Ri.100 PURÖ-JZ 5G1,5 online kaufen](#)