# Isolation amplifier Active 1175980000

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Products_Model | ET6314596 |
| EAN | 4032248970131 |
| Producer | Weidmüller |
| Producer-Model | 1175980000 |
| Producer-Typ | ACT20M-CI-CO-S |
| min. Order | |
| Class | Trennverstärker |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Art der Spannungsversorgung | |
| Bemessungsbetriebsfrequenz | 0...0Hz |
| Bemessungsversorgungsspann | 24...24V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -60 mV ... +60 mV |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -300 mV ... +300 mV |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -5 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -1 V ... +1 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -2 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -2,5 V ... +2,5 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -5 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -10 V ... +10 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -2 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 mV ... 60 mV |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 mV ... 200 mV |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 mV ... 500 mV |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 V ... 2 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 V ... 5 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 V ... 20 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 V ... 30 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 2 V ... 10 V |

| | |
|---|---|
| Anzahl der Eingangsbereiche | +10 V ... -10 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 5 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 5 V ... 1 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 10 V ... 2 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 mA ... 10 mA |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 4 mA ... 20 mA |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -5 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -10 mA ... +10 mA |
| Anzahl der Eingangsbereiche | -2 |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 20 mA ... 0 mA |
| Anzahl der Eingangsbereiche | 2 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | -60 mV ... +60 mV |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | -300 mV ... +300 mV |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | -1 V ... +1 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | -2,5 V ... +2,5 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | -10 V ... +10 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 mV ... 60 mV |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 mV ... 200 mV |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 mV ... 500 mV |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 V ... 2 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 V ... 5 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 V ... 20 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 V ... 30 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 2 V ... 10 V |

| | |
|---|---|
| Anzahl der Ausgangsbereiche | +10 V ... -10 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 5 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 5 V ... 1 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 10 V ... 2 V |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 mA ... 10 mA |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 4 mA ... 20 mA |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | -10 mA ... +10 mA |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 20 mA ... 0 mA |
| Anzahl der Ausgangsbereiche | 2 |
| Anzahl der Kanäle | |
| Störmeldeausgang | |
| Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | |
| Galvanische Trennung zwische | |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | |
| Galvanische Trennung zwische | |
| Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | |
| Höhe | 112.5mm |
| Breite | 6.1mm |
| Tiefe | 114.3mm |
| Betriebstemperatur | 0...-70°C |
| Gerätebauform | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Montageart | |
| Schutzart (IP) | |

Isolation amplifier Active 1175980000 online kaufen