

ESYLUX ESYLUX Decken-Bewegungsmelder 360Grad RW ca.8m AP MD 360i

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402297
EAN	4015120430428
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EB10430428
Hersteller-Typ	MD 360i/8 Basic weiß
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	5s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	0s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...0°
Ansprechhelligkeit	5...1000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	0...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	0mA
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Decken-Bewegungsmelder 360Grad RW ca.8m AP MD 360i/8 Basic weiß Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Fernbedienbar, Mit Signaleinheit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 5s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 0s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Temperatur 0 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil.

10 A Hochleistungsrelais.

Nulldurchgangschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B.

Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang..

Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Automatische Lichtsteuerung.

Zusätzlicher Tastereingang.

Fernbedienbar.

Standardausführung als Aufputzgerät.

Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Bewegungsmelder 360Grad RW ca.8m AP MD 360i
online kaufen](#)

