

PLC CPU-module 24 V 750-838/040-000

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------|
| Products_Model | ET5507249 |
| EAN | 4050821460152 |
| Producer | WAGO Kontakttechnik |
| Producer-Model | 750-838/040-000 |
| Producer-Typ | 750-838/040-000 |
| min. Order | |
| Class | SPS-Grundgerät |

Technische Informationen

| | |
|--|----------|
| Versorgungsspannung bei DC | 24...24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Max. Anzahl der adressierbarer | |
| Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A | |
| Ausführung | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen P | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Anzahl der analogen Ausgänge | |
| Anzahl der analogen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | |



| |
|---|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
| Unterstützt Protokoll für LON |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
| Unterstützt Protokoll für Foundation |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
| Unterstützt Protokoll für SafetyE |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
| Funkstandard Bluetooth |
| Funkstandard WLAN 802.11 |
| Funkstandard GPRS |
| Funkstandard GSM |
| Funkstandard UMTS |
| IO-Link Master |
| Systemkomponente |
| Redundanzfähigkeit |
| Mit Display |
| Speicherart |
| Speichergröße 640kByte |
| Programmspeichererweiterung möglich |
| Tragschienenmontage möglich |
| Wand-/Direktmontage möglich |
| Fronteinbau möglich |
| Rack-Montage möglich |
| Geeignet für Sicherheitsfunktion |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
| Explosionsschutz-Kategorie für |
| Breite 51mm |
| Höhe 65mm |
| Tiefe 100mm |



[PLC CPU-module 24 V 750-838/040-000 online kaufen](#)

