

Siemens Indus.Sector Power Module 4kW bei 200% 6SL3210-1PE21-4UL

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6205545
EAN	4042948666067
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6SL32101PE214UL0
Hersteller-Typ	6SL3210-1PE21-4UL0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...480V
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	650Hz
Max. Ausgangsspannung	400V
Nennausgangsstrom I _{2N}	13.2A
Max. abgegebene Leistung bei 5.5kW	Bemessungsausgangsspannung
Max. abgegebene Leistung bei höherer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	
Mit Bedienelement	
Einsatz im Industriebereich zulässig	
Einsatz im Wohn- und Gewerbe	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERF	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceL	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	



Bemessungsausgangsspannung
Bemessungsausgangsspannung

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstig

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Mit optischer Schnittstelle

Mit PC-Anschluss

Bremschopper integriert

4-Quadrantenbetrieb möglich

Art des Umrichters

Schutzart (IP)

Höhe 292mm

Breite 100mm

Tiefe 165mm

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%

Relative symmetrische Netzspa -10%

Siemens Indus.Sector Power Module 4kW bei 200% 6SL3210-1PE21-4UL0
Netzspannung 380 ...

480V, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max.

Ausgangsfrequenz 650Hz, Max.

Ausgangsspannung 400V, Nennausgangsstrom I_{2N} 13,2A, Max.

abgegebene Leistung bei quadrat.

Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5,5kW, Max.

abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 4kW, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 292mm, Breite 100mm, Tiefe 165mm, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10%, Das Power Module versorgt den Motor in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis 250 kW.

Für einen höchstzuverlässigen und flexiblen Motorbetrieb wird modernste IGBT-Technologie mit Pulsbreitenmodulation eingesetzt.

Umfassende Schutzfunktionen bieten einen hohen Schutz für das Power Module und den Motor

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Power Module 4kW bei 200% 6SL3210-1PE21-4UL online](#)

[kaufen](#)

