

Graphic panel 6AV21232MB030AX0

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6105078
EAN	4034106029241
Producer	Siemens Indus.Sector
Producer-Model	6AV21232MB030AX0
Producer-Typ	6AV2123-2MB03-0AX0
min. Order	
Class	Grafik-Panel



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	19.2...28.8V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Mit SW-Schnittstellen	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS DP	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Foundation	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERF	
Unterstützt Protokoll für PROFI-safe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Ausführung des Displays	
Mit Farbdisplay	
Anzahl der Farben des Displays	
Bildschirmdiagonale	12Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Nutzbarer Projektspeicher/Anw	10000kByte
Mit numerischer Tastatur	
Mit Alpha Tastatur	
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	
Mit Touchscreen	
Mit Meldungsanzeige	
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und	
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	
Prozesswertvorgabe (Eingabe)	
Mit Rezepturen	
Anzahl der Ebenen, Passwortsc	
Druckausgabe vorhanden	
Anzahl der Online-Sprachen	
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar	
Schutzart (IP), frontseitig	
Betriebstemperatur	0...50°C
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Breite der Front	330mm
Höhe der Front	245mm
Einbautiefe	60mm



[Graphic panel 6AV21232MB030AX0 online kaufen](#)

