

Logic module 187 V 187 V 6ED10574EA00AA0

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET0759045 |
| EAN | 4025515050759 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 6ED10574EA000AA0 |
| Producer-Typ | 6ED1057-4EA00-0AA0 |
| min. Order | |
| Class | Logikmodul |

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5 187...264V

Versorgungsspannung bei AC 60Hz.264V

Spannungsart der Versorgungs:

Schaltstrom 20A

Anzahl der analogen Eingänge

Anzahl der analogen Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge

Mit Relaisausgang

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen U

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel

Anzahl der HW-Schnittstellen V

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERI

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für MODBI

Unterstützt Protokoll für Data-Highway

Unterstützt Protokoll für Devicecl

Unterstützt Protokoll für SUCONET



| | |
|--|------|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | |
| Unterstützt Protokoll für Founda | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Inte | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | |
| Unterstützt Protokoll für INTERf | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| Funkstandard GPRS | |
| Funkstandard GSM | |
| Funkstandard UMTS | |
| IO-Link Master | |
| Redundanzfähigkeit | |
| Mit Display | |
| Schutzart (IP) | |
| Grundgerät | |
| Erweiterbar | |
| Erweiterungsgerät | |
| Mit Zeitschaltuhr | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Breite | 36mm |
| Höhe | 72mm |
| Tiefe | 55mm |

[Logic module 187 V 187 V 6ED10574EA000AA0 online kaufen](#)

