

Theben Präsenzmelder 101 E UP WH thePremaS360#2070605

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6518136
EAN	7612748005563
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	2070605
Hersteller-Typ	thePremaS360#2070605
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	60min
Ausschaltverzögerung	3600s
Einschaltverzögerung	600s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechhelligkeit	5...3000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	0...50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Theben Präsenzmelder 101 E UP WH thePremaS360#2070605 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 3600s, Einschaltverzögerung 600s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 5 ...

3000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Temperatur 0 ...

50°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Selbstlernende Nachlaufzeit, Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais, Ausschaltverzögerung einstellbar, Treppenlichtfunktion, Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, mit automatischer Erkennung Taster/Schalter, Kanal H, Präsenz Potenzialfrei, Ein-und Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung möglich, Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der neuen \"eco plus\" Funktion, Fernparametrierbar

[Theben Präsenzmelder 101 E UP WH thePremaS360#2070605 online kaufen](#)

