

Movement sensor complete 2080025

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET6402668 |
| EAN | 7612748006201 |
| Producer | Theben |
| Producer-Model | 2080025 |
| Producer-Typ | theRondaP360#2080025 |
| min. Order | |
| Class | Bewegungsmelder komplett |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ausführung | |
| Sensortyp | |
| Mit DALI-Schnittstelle | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Zwangsabschaltung | |
| Tierschneise | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Vernetzbar | |
| Optimale Montagehöhe | 2.5m |
| Treppenhausüberwachung | |
| Überbrückungsschalter | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12m |
| Max. Reichweite frontal | 12m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 24m | |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | |
| Fernbedienbar | |
| Mit Fernbedienung | |
| Ansprechempfindlichkeit einstel | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Mit Signaleinheit | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsa | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Schutzart (IP) | |
| Spannungsart | |
| Nennspannung | 230V |
| Min. Einschaltdauer | 10s |
| Max. Einschaltdauer | 60min |
| Ausschaltverzögerung | 3600s |
| Einschaltverzögerung | 600s |
| Erfassungswinkel horizontal | 0...360° |
| Ansprechelligkeit | 5...3000lx |
| Max. Schaltleistung | 2300W |
| Geeignet für C-Last | |
| Temperatur | -15...50°C |
| Max. Einschaltstrom | 10A |
| Nebenstelleneingang | |
| Frequenz | 50...60Hz |
| Alarmfunktion | |

[Movement sensor complete 2080025 online kaufen](#)

