

Theben Präsenzmelder P360100 DE WH thePiccola #2090200

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402682
EAN	4003468200001
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	2090200
Hersteller-Typ	thePiccola #2090200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	30s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechelligkeit	5...1000lx
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Theben Präsenzmelder P360100 DE WH thePiccola #2090200 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Fernbedienbar, Ansprechelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechelligkeit 5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Temperatur -20 ...

50°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Präsenzmelder für Deckeneinbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Helligkeitswerte und Ausschaltverzögerung einstellbar, Fernbedienbar und manuelles Ein- und Ausschalten möglich

[Theben Präsenzmelder P360100 DE WH thePiccola #2090200 online kaufen](#)